

年 月 日

御社名		
所在地		
電話番号	ファックス	e-mail
ご担当者名		ご所属
対象装置		

SEAL SPECIFICATIONS

雰囲気 ガスの種類 / 濃度 /	
真空度 到達真空度 / Pa 常用真空度 / Pa	
許容ヘリウムリーク量 Pa・m ³ /sec 耐差圧値(圧力差) kg/cm ²	
雰囲気温度 最大値 / °C	最低値 / °C 常用 / °C
シャフトの直径 φ /	シャフトの材質(特に指定のある場合だけご記入下さい。)

回転数(揺動運動の場合は角度および周波数) 最大値 / rpm 最低値 / rpm 常用 / rpm		
荷重条件 ラジアル荷重 / (ATM 側) kg (VAC側) kg		
スラスト荷重 / kg 伝達トルク kg・cm		

取付方法(簡単な寸法図をご記入下さい) ※ラジアル荷重・スラスト荷重の位置を矢印で明記して下さい。

その他特記事項がありましたらご記入下さい。



株式会社 フェローテック

〒104-0027 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル5F
 Tel. 03(3281)8190 Fax. 03(3281)8213
 URL. <http://www.ferrotec.co.jp/>